



POLI 13-19 MT

- Reggiatrice pneumatica per reggia in plastica saldatura a vibrazione
- Pneumatic strapping tool for PP and PET strap with vibration sealing
- Cercleuse pneumatique avec soudure à vibration pour feuillard plastique
- Pneumatische umreifungsgeräte für PP und PET bänder mit vibrationsverschweissung
- Flejadora neumática para fleje de polipropileno y poliéster soldadura de vibración



- POLI MT clutch 13 mm 115.130.710
- POLI MT 16 mm 115.160.710
- POLI MT 19 mm 115.190.710



- Attacco aria verticale per POLI MT-HT
- Upper air connection for POLI MT-HT
- Ataque de l'air vertical pour POLI MT-HT
- Vertikale Luftangriff fuer POLI MT-HT
- Vertical ataque aéreo para POLI MT-HT

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido
• cod. 290.931.400

| Dati Tecnici | |
|-------------------------------|---|
| • Tipo di Collo | Piano, Tondo (diametro minimo 700mm) Optional: Kit per colli tonidi diametro 500mm |
| • Tipo di reggia utilizzabile | PP/PET |
| • Larghezza reggia | 13 mm - 19 mm |
| • Spessore reggia | Da 0.6 mm a 1.27 mm |
| • Tensione reggia max. | 3.500N |
| • Velocità tensionamento | Circa 7 mt/min |
| • Tipo di chiusura | Saldatura a vibrazione |
| • Peso | Circa 5.2 Kg. |
| • Pressione aria | 6 - 7 bar max |
| • Consumo aria | 12 l/s |

| Technical Data | |
|----------------------|---|
| • Package type | Flat surface, Round (min. diam. 700mm - 28") Opt: Round package base kit ø 500mm - 20" |
| • Strap quality | PP/PET |
| • Strap width | 13 mm - 19 mm (1/2" - 3/4") |
| • Strap thickness | 0.6 mm - 1.27 mm |
| • Max. tension | 3.500N |
| • Max. tension speed | Around 7 mt/min |
| • Joint type | Friction weld seal |
| • Weight | around 5.2 Kg. |
| • Air pressure | 6 - 7 bar max |
| • Air consumption | 12 l/s |

| Caractéristique technique | |
|---------------------------|---|
| • Type de colis | Plat, Rond (diamètre minimum 700mm) En option: Kit pour rond colis ø 500mm |
| • Matériau feuillard | PP/PET |
| • Largeur feuillard | 13 mm - 19 mm |
| • Épaisseur feuillard | 0.6 mm - 1.27 mm |
| • Tension maximal | 3.500N |
| • Vitesse tension | Près 7 mt/min |
| • Type de soudure | Soudure à vibration |
| • Poids | 5.2 Kg. |
| • Pression d'air | 6 - 7 bar max |
| • Consommation d'air | 12 l/s |

| Technische Merkmale | |
|---------------------------------|---|
| • Packstücke | Ebene Oberfläche, Runde (ø min. 700mm) Opt: Kit Runde Oberfläche ø 500mm |
| • Bandqualität | PP/PET |
| • Bandbreite | 13 mm - 19 mm |
| • Bandstärke | 0.6 mm - 1.27 mm |
| • Max. Umreifungsspannung | 3.500N |
| • Max. Spannungsgeschwindigkeit | Around 7 mt/min |
| • Verschlusstyp | Reibschweissung |
| • Gewicht mit Batterie | 5.2 Kg. |
| • Belastung | 6 - 7 bar max |
| • Druckluftverbrauch | 12 l/s |

| Características Técnicas | |
|-----------------------------|--|
| • Tipo de paquete | Piano, Redondo (ø min. 700mm) Opc: Kit para redondo paquete ø 500mm |
| • Tipo de fleje | PP/PET |
| • Anchos flejes | 13 mm - 19 mm |
| • Grosor flejes | 0.6 mm - 1.27 mm |
| • Tensión máx. | 3.500N |
| • Velocidad max. de tensión | 7 mt/min |
| • Tipo de cierre | Soldadura de vibración |
| • Peso | 5.2 Kg. |
| • Presion de trabajo | 6 - 7 bar max |
| • Consumo de aire | 12 l/s |

■ ACCESSORI ■ ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES ■ BEIWERKE ■ ACCESORIOS

Gruppo trattamento aria
composto da filtro, regolatore di pressione e lubrificatore

Air treatment group
composed by filter, pressure adjustment and lubricator

Centrale de traitement à air comprimé
Composé d'un filtre, d'un régulateur de pression et d'un lubrificateur

Luftbehandlung gruppe
composto da filtro, regolatore di pressione e lubrificatore

Grupo de tratamiento de aire
compuesto por filtro, regulador de presión y lubricador

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
601.010.830



Tubo aria
spirale 15 MT

Spiral air pipes
length 15 MT

Tuyau d'air
longuer 15 MT

Bilanciatori
portata 3-6 Kg - portata 5-8.5 Kg

Balancer
range 3-6 Kg - range 5-8.5 Kg

Balancier
debit 3-6 Kg - débit 5-8.5 Kg

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
281.218.300



Bilanciatori
portata 3-6 Kg - portata 5-8.5 Kg

Balancer
range 3-6 Kg - range 5-8.5 Kg

Balancier
debit 3-6 Kg - débit 5-8.5 Kg

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
605.080.080 ■ 5-8.5 Kg: 605.080.900



Bilanciatori
portata 9-15 Kg

Balancer
range 9-15 Kg

Balancier
debit 9-15 Kg

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
605.080.900



Cesoia per taglio reggia - MJC 01
applicazioni leggere

Safety cutter for strap - MJC 01
light application

Couteau pour feuillard - MJC 01
applications lire

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
610.100.430



Cesoia per taglio reggia - MJC 02
applicazioni pesanti





Safety cutter for strap - MJC 02
hard application

Couteau pour feuillard - MJC 02
applications strong

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
610.100.420



SIAT S.p.A. Via Puecher, 22 - 22078 Turate (CO) Italy • Tel +39.02.964951 • Fax +39.02.9689727
www.siat.com • siat@siat.com



STRAPPING TOOLS


Tendireggia pneumatici per reggia in plastica
Pneumatic strapping tools for plastic strap
Appareils de cerclage pneumatique pour feuillard plastique
Pneumatische umreifungsgeräte für kunststoffbänder
Flejadora neumática para fleje de plástico

POLI 10-19 LT

- Reggiatrice pneumatica per reggia in plastica saldatura a vibrazione
- Pneumatic strapping tool for PP and PET strap with vibration sealing
- Cercleuse pneumatique avec soudure à vibration pour feuillard plastique
- Pneumatische umreifungsgeräte für PP und PET bänder mit vibrationsverschweissung
- Flejadora neumática para fleje de polipropileno y poliéster soldadura de vibración



- POLI LT 10 mm 109.100.310
- POLI LT 13 mm 109.130.310
- POLI LT 16 mm 109.160.310
- POLI LT 19 mm 109.190.310



- Protezione in plastica piede POLI LT-MT-HT
- Plastic foot cover for POLI LT-MT-HT
- Plaque en plastique pour protéger la base contre l'usure de POLI LT-MT-HT
- Kunststoffschuetz fuer Fuss fuer POLI LT-MT-HT
- Protección de plástico para proteger la base de POLI LT-MT-HT

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido
• cod. 280.819.100

| Dati Tecnici | |
|-------------------------------|---|
| • Tipo di Collo | Piano, Tondo (diametro minimo 700mm) Optional: Kit per colli tonidi diametro 500mm |
| • Tipo di reggia utilizzabile | PP/PET |
| • Larghezza reggia | 10 mm - 19 mm |
| • Spessore reggia | Da 0.4 mm a 0.9 mm |
| • Tensione reggia max. | 2.500N (regolabile con frizione) |
| • Velocità tensionamento | Circa 11 mt/min |
| • Tipo di chiusura | Saldatura a vibrazione |
| • Peso | Circa 4.9 Kg. |
| • Pressione aria | 6 - 7 bar max |
| • Consumo aria | 12 l/s |

| Technical Data | |
|----------------------|---|
| • Package type | Flat surface, Round (min. diam. 700mm - 28") Opt: Round package base kit ø 500mm - 20" |
| • Strap quality | PP/PET |
| • Strap width | 10 mm - 19 mm (3/8" - 3/4") |
| • Strap thickness | 0.4 mm - 0.9 mm |
| • Max. tension | 2.500N (variable with friction) |
| • Max. tension speed | Around 11 mt/min |
| • Joint type | Friction weld seal |
| • Weight | around 4.9 Kg. |
| • Air pressure | 6 - 7 bar max |
| • Air consumption | 12 l/s |


| Caractéristique technique | |
|---------------------------|---|
| • Type de colis | Plat, Rond (diamètre minimum 700mm) En option: Kit pour rond colis ø 500mm |
| • Matériau feuillard | PP/PET |
| • Largeur feuillard | 10 mm - 19 mm |
| • Épaisseur feuillard | 0.4 mm - 0.9 mm |
| • Tension maximal | 2.500N (ajustable par friction) |
| • Vitesse tension | Près 11 mt/min |
| • Type de soudure | Soudure à vibration |
| • Poids | 4.9 Kg. |
| • Pression d'air | 6 - 7 bar max |
| • Consommation d'air | 12 l/s |

| Technische Merkmale | |
|---------------------------------|---|
| • Packstücke | Ebene Oberfläche, Runde (ø min. 700mm) Opt: Kit Runde Oberfläche ø 500mm |
| • Bandqualität | PP/PET |
| • Bandbreite | 10 mm - 19 mm |
| • Bandstärke | 0.4 mm - 0.9 mm |
| • Max. Umreifungsspannung | 2.500N (Einstellbar mit Friction) |
| • Max. Spannungsgeschwindigkeit | Around 11 mt/min |
| • Verschlusstyp | Reibschweissung |
| • Gewicht mit Batterie | 4.9 Kg. |
| • Belastung | 6 - 7 bar max |
| • Druckluftverbrauch | 12 l/s |

| Características Técnicas | |
|-----------------------------|--|
| • Tipo de paquete | Piano, Redondo (ø min. 700mm) Opc: Kit para redondo paquete ø 500mm |
| • Tipo de fleje | PP/PET |
| • Anchos flejes | 10 mm - 19 mm |
| • Grosor flejes | 0.4 mm - 0.9 mm |
| • Tensión máx. | 2.500N (regulable con fricción) |
| • Velocidad max. de tensión | 11 mt/min |
| • Tipo de cierre | Soldadura de vibración |
| • Peso | 4.9 Kg. |
| • Presion de trabajo | 6 - 7 bar max |
| • Consumo de aire | 12 l/s |

POLI 16-19 HT

- **Reggiatrice pneumatica per reggia in plastica saldatura a vibrazione**
- **Pneumatic strapping tool for PP and PET strap with vibration sealing**
- **Cercluse pneumatique avec soudure à vibration pour feuillard plastique**
- **Pneumatische umreifungsgeräte für PP und PET bänder mit vibrationsverschweissung**
- **Flejadora neumática para fleje de polipropileno y poliéster soldadura de vibración**



Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- POLI HT 16 mm 110.160.630
- POLI HT 19 mm 110.190.630

ST 461



- Lanciareggia semiautomatico mod. ST 461
- Strap feeder mod. ST 461
- Dispositif semi-automatique pour le lancement du feuillard mod. ST 461
- Halbautomatisches Bandumführungs-System mod. ST 461
- Equipo semiautomático para el lanzamiento de fleje mod. ST 461

Dati Tecnici

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ● Tipo di Collo | Piano, Tondo (diametro minimo 700mm) |
| ● Tipo di reggia utilizzabile | PET |
| ● Larghezza reggia | 16 mm - 19 mm |
| ● Spessore reggia | Da 0.8 mm a 1.27 mm |
| ● Tensione reggia max. | 4.000N (16 mm) - 5.000N (19 mm) |
| ● Velocità tensionamento | Circa 6 mt/min |
| ● Tipo di chiusura | Saldatura a vibrazione |
| ● Peso | Circa 5.3 Kg. |
| ● Pressione aria | 6 - 7 bar max |
| ● Consumo aria | 12 l/s |

Technical Data

| | |
|----------------------|---|
| ● Package type | Flat surface, Round (min. diam.700mm - 28") |
| ● Strap quality | PET |
| ● Strap width | 16 mm - 19 mm (5/8" - 3/4") |
| ● Strap thickness | 0.8 mm - 1.27 mm |
| ● Max. tension | 4.000N (16 mm) - 5.000N (19 mm) |
| ● Max. tension speed | Around 6 mt/min |
| ● Joint type | Friction weld seal |
| ● Weight | around 5.3 Kg. |
| ● Air pressure | 6 - 7 bar max |
| ● Air consumption | 12 l/s |

Caracteristique technique

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ● Type de colis | Plat, Rond (diamètre minimum 700mm) |
| ● Matériau feuillard | PET |
| ● Largeur feuillard | 16 mm - 19 mm |
| ● Épaisseur feuillard | 0.8 mm - 1.27 mm |
| ● Tension maximal | 4.000N (16 mm) - 5.000N (19 mm) |
| ● Vitesse tension | Près 6 mt/min |
| ● Type de soudure | Soudure à vibration |
| ● Poids | 5.3 Kg. |
| ● Pression d'air | 6 - 7 bar max |
| ● Consommation d'air | 12 l/s |

Technische Merkmale


| | |
|---------------------------------|--|
| ● Packstücke | Ebene Oberfläche, Runde (ø min. 700mm) |
| ● Bandqualität | PET |
| ● Bandbreite | 16 mm - 19 mm |
| ● Bandstärke | 0.8 mm - 1.27 mm |
| ● Max. Umreifungsspannung | 4.000N (16 mm) - 5.000N (19 mm) |
| ● Max. Spannungsgeschwindigkeit | Around 6 mt/min |
| ● Verschlusstyp | Reibschweissung |
| ● Gewicht mit Batterie | 5.3 Kg. |
| ● Belastung | 6 - 7 bar max |
| ● Druckluftverbrauch | 12 l/s |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ● Tipo de paquete | Plano, Redondo (ø min.700mm) |
| ● Tipo de fleje | PET |
| ● Anchos flejes | 16 mm - 19 mm |
| ● Grosor flejes | 0.8 mm - 1.27 mm |
| ● Tensión máx. | 4.000N (16 mm) - 5.000N (19 mm) |
| ● Velocidad máx. de tensión | 6 mt/min |
| ● Tipo de cierre | Soldadura de vibración |
| ● Peso | 5.3 Kg. |
| ● Presion de trabajo | 6 - 7 bar max |
| ● Consumo de aire | 12 l/s |

POLI 25 HT

- **Reggiatrice pneumatica per reggia in plastica saldatura a vibrazione**
- **Pneumatic strapping tool for PP and PET strap with vibration sealing**
- **Cercluse pneumatique avec soudure à vibration pour feuillard plastique**
- **Pneumatische umreifungsgeräte für PP und PET bänder mit vibrationsverschweissung**
- **Flejadora neumática para fleje de polipropileno y poliéster soldadura de vibración**



Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- POLI HT 25 mm 110.250.630



- Gancio di sospensione a 3 posizioni per POLI LT-MT-HT
- 3 position suspension bracket for POLI LT-MT-HT
- 3 position du bras de suspension pour POLI LT-MT-HT
- Position 3 haengebuegel fuer POLI LT-MT-HT
- 3 posiciones de uso varilla soporte de suspensión para POLI LT-MT-HT

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- cod. 291.030.500

Dati Tecnici

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ● Tipo di Collo | Piano, Tondo (diametro minimo 700mm) |
| ● Tipo di reggia utilizzabile | PET |
| ● Larghezza reggia | 25 mm |
| ● Spessore reggia | Da 0.8 mm a 1.27 mm |
| ● Tensione reggia max. | 5.000N |
| ● Velocità tensionamento | Circa 6 mt/min |
| ● Tipo di chiusura | Saldatura a vibrazione |
| ● Peso | Circa 5.3 Kg. |
| ● Pressione aria | 6 - 7 bar max |
| ● Consumo aria | 12 l/s |

Technical Data

| | |
|----------------------|---|
| ● Package type | Flat surface, Round (min. diam.700mm - 28") |
| ● Strap quality | PET |
| ● Strap width | 25 mm (1") |
| ● Strap thickness | 0.8 mm - 1.27 mm |
| ● Max. tension | 5.000N |
| ● Max. tension speed | Around 6 mt/min |
| ● Joint type | Friction weld seal |
| ● Weight | around 5.3 Kg. |
| ● Air pressure | 6 - 7 bar max |
| ● Air consumption | 12 l/s |

Caracteristique technique

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ● Type de colis | Plat, Rond (diamètre minimum 700mm) |
| ● Matériau feuillard | PET |
| ● Largeur feuillard | 25 mm |
| ● Épaisseur feuillard | 0.8 mm - 1.27 mm |
| ● Tension maximal | 5.000N |
| ● Vitesse tension | Près 6 mt/min |
| ● Type de soudure | Soudure à vibration |
| ● Poids | 5.3 Kg. |
| ● Pression d'air | 6 - 7 bar max |
| ● Consommation d'air | 12 l/s |

Technische Merkmale


| | |
|---------------------------------|--|
| ● Packstücke | Ebene Oberfläche, Runde (ø min. 700mm) |
| ● Bandqualität | PET |
| ● Bandbreite | 25 mm |
| ● Bandstärke | 0.8 mm - 1.27 mm |
| ● Max. Umreifungsspannung | 5.000N |
| ● Max. Spannungsgeschwindigkeit | Around 6 mt/min |
| ● Verschlusstyp | Reibschweissung |
| ● Gewicht mit Batterie | 5.3 Kg. |
| ● Belastung | 6 - 7 bar max |
| ● Druckluftverbrauch | 12 l/s |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ● Tipo de paquete | Plano, Redondo (ø min.700mm) |
| ● Tipo de fleje | PET |
| ● Anchos flejes | 25 mm |
| ● Grosor flejes | 0.8 mm - 1.27 mm |
| ● Tensión máx. | 5.000N |
| ● Velocidad máx. de tensión | 6 mt/min |
| ● Tipo de cierre | Soldadura de vibración |
| ● Peso | 5.3 Kg. |
| ● Presion de trabajo | 6 - 7 bar max |
| ● Consumo de aire | 12 l/s |


POLI 32 HT

- **Reggiatrice pneumatica per reggia in plastica saldatura a vibrazione**
- **Pneumatic strapping tool for PP and PET strap with vibration sealing**
- **Cercluse pneumatique avec soudure à vibration pour feuillard plastique**
- **Pneumatische umreifungsgeräte für PP und PET bänder mit vibrationsverschweissung**
- **Flejadora neumática para fleje de polipropileno y poliéster soldadura de vibración**



Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- POLI HT 32 mm 110.320.630



- Nuovo indicatore tempo di raffreddamento della saldatura per POLI 25-32 HT
- New cooling welding time indicator for POLI 25-32 HT
- Nouvel indicateur du temps de refroidissement de soudure pour POLI 25-32 HT
- Neues signal kuelzeit beendet fuer POLI 25-32 HT
- Nuevo indicador de tiempo enfriamiento soldadura para POLI 25-32 HT

Dati Tecnici

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ● Tipo di Collo | Piano, Tondo (diametro minimo 700mm) |
| ● Tipo di reggia utilizzabile | PET |
| ● Larghezza reggia | 32 mm |
| ● Spessore reggia | Da 0.8 mm a 1.30 mm |
| ● Tensione reggia max. | 6.000N |
| ● Velocità tensionamento | Circa 7 mt/min |
| ● Tipo di chiusura | Saldatura a vibrazione |
| ● Peso | Circa 5.6 Kg. |
| ● Pressione aria | 7 - 7.5 bar max |
| ● Consumo aria | 13 l/s |

Technical Data

| | |
|----------------------|---|
| ● Package type | Flat surface, Round (min. diam.700mm - 28") |
| ● Strap quality | PET |
| ● Strap width | 32 mm (1 1/4") |
| ● Strap thickness | 0.8 mm - 1.30 mm |
| ● Max. tension | 6.000N |
| ● Max. tension speed | Around 7 mt/min |
| ● Joint type | Friction weld seal |
| ● Weight | around 5.6 Kg. |
| ● Air pressure | 7 - 7.5 bar max |
| ● Air consumption | 13 l/s |

Caracteristique technique

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ● Type de colis | Plat, Rond (diamètre minimum 700mm) |
| ● Matériau feuillard | PET |
| ● Largeur feuillard | 32 mm |
| ● Épaisseur feuillard | 0.8 mm - 1.30 mm |
| ● Tension maximal | 6.000N |
| ● Vitesse tension | Près 7 mt/min |
| ● Type de soudure | Soudure à vibration |
| ● Poids | 5.6 Kg. |
| ● Pression d'air | 7 - 7.5 bar max |
| ● Consommation d'air | 13 l/s |

Technische Merkmale

| | |
|---------------------------------|--|
| ● Packstücke | Ebene Oberfläche, Runde (ø min. 700mm) |
| ● Bandqualität | PET |
| ● Bandbreite | 32 mm |
| ● Bandstärke | 0.8 mm - 1.30 mm |
| ● Max. Umreifungsspannung | 6.000N |
| ● Max. Spannungsgeschwindigkeit | Around 7 mt/min |
| ● Verschlusstyp | Reibschweissung |
| ● Gewicht mit Batterie | 5.6 Kg. |
| ● Belastung | 7 - 7.5 bar max |
| ● Druckluftverbrauch | 13 l/s |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ● Tipo de paquete | Plano, Redondo (ø min.700mm) |
| ● Tipo de fleje | PET |
| ● Anchos flejes | 32 mm |
| ● Grosor flejes | 0.8 mm - 1.30 mm |
| ● Tensión máx. | 6.000N |
| ● Velocidad máx. de tensión | 6 mt/min |
| ● Tipo de cierre | Soldadura de vibración |
| ● Peso | 5.6 Kg. |
| ● Presion de trabajo | 7 - 7.5 bar max |
| ● Consumo de aire | 13 l/s |

POLI WELDING 10-19

- **Reggiatrice pneumatica per saldatura reggia in plastica**
- **Pneumatic strapping tool for PP and PET strap. Only for welding**
- **Cercluse pneumatique avec soudure par vibration uniquement**
- **Pneumatische umreifungsgeräte für PP und PET bänder. Nur für verschweissung**
- **Flejadora neumática para fleje de polipropileno y poliéster. Solo para soldadura del fleje**



Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- POLI WELDING 124.160.604



- Gancio di sospensione POLI WELDING
- Suspension bracket for POLI WELDING
- Bras de suspension pour POLI WELDING
- Haengebuegel fuer POLI WELDING
- Soporte de suspensión para POLI WELDING

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- cod. 281.019.600

Dati Tecnici

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ● Tipo di Collo | Piano, Tondo |
| ● Tipo di reggia utilizzabile | PET/PP |
| ● Larghezza reggia | 10 mm - 19 mm |
| ● Spessore reggia | Da 0.6 mm a 1.30 mm (opt. 1.5mm) |
| ● Tensione reggia max. | - |
| ● Velocità tensionamento | - |
| ● Tipo di chiusura | Saldatura a vibrazione |
| ● Peso | Circa 2.3 Kg. |
| ● Pressione aria | 6 - 7 bar max |
| ● Consumo aria | 12 l/s |

Technical Data

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| ● Package type | Flat, Round |
| ● Strap quality | PET/PP |
| ● Strap width | 10 mm - 19 mm (3/8" - 3/4") |
| ● Strap thickness | 0.6 mm - 1.30 mm (opt. 1.5mm) |
| ● Max. tension | - |
| ● Max. tension speed | - |
| ● Joint type | Friction weld seal |
| ● Weight | around 2.3 Kg. |
| ● Air pressure | 6 - 7 bar max |
| ● Air consumption | 12 l/s |

Caracteristique technique

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ● Type de colis | Plat, Rond |
| ● Matériau feuillard | PET/PP |
| ● Largeur feuillard | 10 mm - 19 mm |
| ● Épaisseur feuillard | 0.6 mm - 1.30 mm (opt. 1.5mm) |
| ● Tension maximal | - |
| ● Vitesse tension | - |
| ● Type de soudure | Soudure à vibration |
| ● Poids | 2.3 Kg. |
| ● Pression d'air | 6 - 7 bar max |
| ● Consommation d'air | 12 l/s |

Technische Merkmale

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ● Packstücke | Ebene Oberfläche, Runde |
| ● Bandqualität | PET/PP |
| ● Bandbreite | 10 mm - 19 mm |
| ● Bandstärke | 0.6 mm - 1.30 mm (opt. 1.5mm) |
| ● Max. Umreifungsspannung | - |
| ● Max. Spannungsgeschwindigkeit | - |
| ● Verschlusstyp | Reibschweissung |
| ● Gewicht mit Batterie | 2.3 Kg. |
| ● Belastung | 6 - 7 bar max |
| ● Druckluftverbrauch | 12 l/s |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ● Tipo de paquete | Plano, Redondo |
| ● Tipo de fleje | PET/PP |
| ● Anchos flejes | 10 mm - 19 mm |
| ● Grosor flejes | 0.6 mm - 1.30 mm (opt. 1.5mm) |
| ● Tensión máx. | - |
| ● Velocidad máx. de tensión | - |
| ● Tipo de cierre | Soldadura de vibración |
| ● Peso | 2.3 Kg. |
| ● Presion de trabajo | 6 - 7 bar max |
| ● Consumo de aire | 12 l/s |